

# 产品承认书

(SPECIFICATION)

客 户/型 号  
(customer/Model) : USB 摄像头模组

出 厂 编 号  
(Factory NO) : AirCAMERA 1033

送样 日 期  
(submission Date): \_\_\_\_\_

请回签一份给我司, 谢谢!  
please sign a copy back to our company,thank!

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 客户确认<br>our client' s confirmation |                           |
| 客户签名<br>customer signature         | 确认日期<br>confirmation date |
|                                    |                           |

|                                    |                          |                               |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 本公司确认<br>The company confirms that |                          |                               |
| 工程部<br>Engineering Department      | 品质部Quality<br>department | 市场部TH亚Marketing<br>Department |
|                                    |                          |                               |

1、 用途  
该镜头主要是适配在智能终端上使用的 USB 摄像头。

2、 产品组成  
摄像头单元

3、 技术规格

| 序号 | 项目       | 参数说明                         |            |
|----|----------|------------------------------|------------|
| 1  | 图像传感器    | 1/4 CMOS                     |            |
| 2  | 像数       | 100W                         |            |
| 3  | 分辨率      | 1280*720                     |            |
| 4  | 色彩数      | 24 位真彩                       |            |
| 5  | 帧数       | 23-28 fps                    |            |
| 6  | 视频输出信号   | USB 2.0                      |            |
| 7  | 曝光       | Auto                         |            |
| 8  | 增益       | Auto                         |            |
| 9  | 白平衡      | Auto                         |            |
| 10 | 低照度      | 0.5 Lux                      |            |
| 11 | 镜头       | 4P                           |            |
| 12 | 角度       | 水平                           | 100° +/-3° |
|    |          | 垂直                           | 65° +/-3°  |
|    |          | 对角                           | 130° +/-3° |
| 13 | 图像特性     | 水平原像                         |            |
| 14 | 额定工作电压   | 4.6 - 7.4V +/-10% DC         |            |
| 15 | 额定工作电流   | 60mA +/-5mA                  |            |
| 16 | 图像质量保证温度 | -20° ~60°                    |            |
| 17 | 工作温度     | -20° ~70°                    |            |
| 18 | 存储温度     | -30° ~80°                    |            |
| 19 | 环境湿度     | 90%RH                        |            |
| 20 | 镜头型号     | (1/4 高度10MM +/-0.2MM, 10MM头) |            |

#### 4、 产品图片

