

Air8000T

合宙4G工业引擎

超低功耗，资源丰富，可用于工控、多媒体等多种场景。

Air8000T.CN



4G参数



- LTE特性:**
LTE Cat.1 bis
最大10Mbps (DL)/最大5Mbps (UL)
- 频段支持:**
LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8
- 适用区域:**
中国
- 输出功率:**
LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD: Class3(23dBm+2dB)
- 灵敏度:**
FDD: -99dBm (10M)
TDD: -100dBm (10M)

接口数量

- USB 2.0高速接口 (最高达480Mbps) 1个
- 1.8V/3.0V (U) 卡接口 1个
- 数字I2S接口 (支持外置codec) 2个
- UART接口 3个
- SPI LCD接口 1个
- 通用SPI接口 2个
- 通用ADC接口 2个
- I2C接口 2个
- 4G天线接口 1个
- CAN 2.0 1个
- QSPI接口 1个
- 可编程IO口 46个
- ADC 4个
- SPI CAMERA 1个

软件规格

- 支持二次开发
- 支持485、232、以太网等驱动
- 支持多网融合
- 支持VoLTE通话

硬件规格

- 封装尺寸** (公差0.15mm)
长: 22.3mm; 宽: 22.4mm; 高: 2.3mm。
- 产品重量:** 约2.6g
- 工作温度:** -40~85°C
- 供电电压:** 3.3~4.35V (典型值3.8V)
- RAM:** 8MB (用户可用空间6MB)
- FLASH:** 8MB (用户可用空间5MB)

